


清除控制台登录密码

方法一 只清除某一个账户的密码

步骤一：在服务器安装目录下的 OServer3.ini 中添加 CONSOLE_RELEASE=1，保存；

步骤二：在安装目录下会多出调试工具 DebugHelp.exe



步骤三：打开 DebugHelp 工具输入参数 OSERVER3_DEBUG(大写)，进入调试界面，点击 command，输入 sysuser，显示所有帐号的 id

The screenshot shows the DebugHelp application interface. Part (a) shows the main window with two input fields: 'SERVER3_DEBUG' and 'No Connect', both highlighted with red boxes. Part (b) shows a expanded 'Command' section with a tree view and a sub-section labeled 'Command'. It contains a command input field with 'SYSUSER' and an 'Execute' button. Part (c) shows a table titled 'TIME' and 'MESSAGE' with the following data:

| TIME | MESSAGE |
|------|--------------------------|
| | DBID=2 : CMD Account(17) |
| | DBID=3 : Audit(2) |
| | DBID=4 : test1(65703) |
| | DBID=5 : test2(65704) |
| | DBID=6 : test3(65705) |
| | DBID=7 : Admin(1) |

步骤四：清除某一个帐号，比如 admin，id 为 7

进入 sql 企业管理器，新建查询，执行语句

```
use ocular3  
go  
delete from sys_user where id=7  
go
```

步骤五：重启 IPGuard 服务器。

方法二 清除所有账户（添加的账户都会清空）

打开 sql 企业管理器，找到 ocular3 中的表 sys_user，删除该表，重启 IPGuard 服务器。

